

Produktbeskrivelse

Generelle funktioner

Produktion: 750 l / døgn.

3 hvide 10" filterhuse.

5 um 10" smelteblæst polypropylen forfilter.

10" GAC carbon forfilter.

10" BLOCK kulstof forfilter.

Trykpumpe.

Motor 1/2 HK.

Aktuel transformer / adapter 220 VAC -24 VDC i drift.

Indgangs magnetventil.

Lavtryk pressostat.

Højtryk pressostat.

2 x 150 GPD 2012 membraner.

Flowbegrænser til stop 1000 cc.

Kontraventil.

Tidsstyret elektronisk ventil til membranskyllning.

Vandtank: 45L.

Rustfrit stål tryksystem 1/4 HK.

Front display.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding: 220 V enfaset / 50Hz.

Max. TDS: 1500 ppm.

Max. hårdhed: 15TH.

Arbejdstemperatur: 4-40 °C.

Indgangstryk: mellem 2 og 6 bar.

Udgangstryk: 3 bar ved 11 L/m

Mål

Højde: 833 mm.

Bredde: 478 mm.

Længde: 458 mm.

Produktionen opgjort ved 25 °C, 250 ppm ved brug af blødt vand.

