











	s231	s431	s531	S631	s731	s831
	DN8	DN10	DN13	DN15	DN20	DN25
Slange indiv. mm / Slang inv. mm	ø8.5 ±0,3	ø9.5 ±0,3	ø13 ±0,3	ø16 ±0,5	ø19 ±0,7	ø25 ±0,8
Slange udv. (u/flet) / Slang utv. mm (u/flät)	ø12 ±0,4	ø13,5 ±0,3	ø17 ±0,3	ø22 ±0,7	ø26 ±0,8	ø34 ±1,0
Slange materiale / Slang material	Silikone / Silikon					
Flet / Omflätning	Rustfri / Rostfri					
Arbejdstryk / Arbetstryck	10 bar / +70°C					
Temperatur max. / Temperatur max.	max. +70°C					
Flow / Flöde (v/ 3bar) ca.	min. 28 l/min.	min. 45 l/min.	min. 60 l/min.	min. 96 l/min.	min. 145 l/min.	-
Godkendelser / Godkännande	VA (DK) - SITAC (S) - SINTEF (N)					

Standard* fittings DN8





Omløber
3/8
1/2
3/4Bøjning
3/8
1/2
3/4Nippel
3/8
1/2Skærring
8 mm
10 mmNippel kort
M8x1 mm
M10x1 mmNippel lang
M10x1 mmNippel ekstra
lang
M10x1 mmRør
8 mm
10 mm

Standard* fittings DN10





Omløber
3/8
1/2
3/4Bøjning
1/2
3/4Nippel
1/2Rør
12mmOmløber
1/2
3/4Bøjning
1/2
3/4Nippel
1/2Rør
15mm

Standard* fittings DN13

Standard* fittings DN 20

Omløber
3/4Nippel
3/4Rør
22mmBøjning
3/4

Standard* fittings DN 25

Omløber
1Nippel
1Rør
28mmBøjning
1

* Kontakt os ang. andre muligheder

illustrationer er kun vejledende. Der tages forbehold for trykfejl. Opgivne data mv. kan ændres uden varsel.

illustrationerna är endast vägledande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av tekniska data.

1:1